



MULTI BRAND SERVICE
+39 039 91 80 901

SERVICE www.multibrandservice.it

Piattaforma Servoscala mod MCP - RIGENERATO

LINEA ECO - Qualità, convenienza e tutela dell'ambiente,

Tutti i servoscala ricondizionati MBS sono sottoposti ad un rigoroso processo di revisione secondo specifiche e severe procedure mirate al ripristino delle condizioni di origine.

Disponibile per percorsi a pendenza costante o variabile o con **sollevamento verticale della piattaforma**.

• **Dati tecnici**

- Portata 230 kg (160 kg per pendenza variabile)
- Altezza maniglione dalla pedana 800 mm
- Velocità 6 m/min.
- Alimentazione monofase con stabilizzatore 200/260V
- Assorbimento max. 1 kW
- Funzionamento in bassa tensione
- Idoneo per installazione in ambienti interni ed esterni, protezione IP55

Finiture

- Carterature servoscala colore grigio argento, parti metalliche colore grigio scuro, pedana e bandelle colore nero, antiscivolo
- Guida colore grigio scuro con finitura ruvida, supporti colore grigio scuro con finitura liscia

Note

- Dati indicativi per pendenza max. 35°
- Condizioni ambientali non gravose con temperature tra -5°C/+40°C

Opzioni

- Velocità 9 m/min. (solo con pendenza costante)
- Alimentazione monofase con stabilizzatore 90/132V

• **Piattaforma**

- Misure pedana standard:
 - 850x700 mm, • 850x650 mm
- Bandelle di raccordo al piano automatiche sui lati di accesso: opposti, adiacenti a 90° solo frontale
- Pedana bilanciata richiudibile manualmente
- Maniglione di sicurezza lato discesa bloccato durante la corsa e richiudibile manualmente in posizione verticale

Opzioni

- Dimensioni speciali piattaforma:
 - piccola 850 x 600 mm,
 - grande 950 x 750 mm,
 - extra grande 1000 x 800 mm
- Motorizzazione ribaltamento pedana
- Maniglione di sicurezza snodato ripieghevole
- Kit strapuntino ribaltabile, per persona seduta
- Kit maniglione appoggio fisso, per persona in piedi
- Telo protettivo di copertura in PVC, colore grigio

• **Comandi**

- Tutti i comandi relativi al movimento sono del tipo ad azione mantenuta
- Comando di salita e comando di discesa installati su pulsantiera estensibile utilizzabile anche da accompagnatore
 - Interruttore acceso/spento con chiave estraibile

Opzioni

- Pulsantiere con comando di chiamata e comando di rimando al piano operanti a macchina chiusa, selettore a chiave di abilitazione pulsantiera (comando di apertura e comando di chiusura pedana - solo per tipo motorizzato)
- Colonnine porta pulsantiera di piano

• **Rotaia di guida**

- Installabile sul giro interno o esterno del vano scala
- Idonea per percorsi rettilinei e curvilinei, anche a "S"
- In profilo di acciaio estruso arrotondato sui bordi, liscia senza spigoli vivi o bordi taglienti.
- Trattamento con vernice ruvida, superficie secca con totale assenza di olii o grassi
- Fissaggio tramite supporti con piastra tassellata sull'alzata dei gradini

Opzioni

- Fissaggio tramite piastre a muro (solo cemento armato)
- Guida in acciaio inossidabile
- Supporti guida zincati
- Guida ribaltabile manualmente bilanciata, alla partenza inferiore

